



Rakennushissi Wega **H65H-sarja**

Tekniset tiedot

	SC2037-65H
Nostokapasiteetti (henkilömäärä EN12159-1 mukaisesti)	2000 kg
Nopeus	36 m/min
Yksi- tai kaksikorinen	KYLLÄ
Nostomootorit	2 x 9,2 kW
Syöttöjännite	400 V / 50 Hz
Sähkösyötön sulakkeet	63 A / 5 p
Suurin käynnistysvirta	130 A
Tehontarve	32 kW
Korin sisämitat p x l x k	3700 mm x 1510 mm x 2040 mm
Korin oviaukko l x k	1510 mm x 2040 mm
Irrallinen nostokoneikko	KYLLÄ
Turvajarru	KYLLÄ
Suurin nostokorkeus, masto tuettu	300 m (tarvittaessa korkeampi)
Suurin ankkurointiväli	21 m (riippuen ankkurityypistä)
Suurin vapaa seisontakorkeus	12 m*)
Suurin vapaa masto ylimmän ankkurin yllä	15 m**)
Mastojakso: korkeus	1,5 m
paino, yksi- / kaksikorinen	138 kg / 154 kg
Käyttölämpötila	-25...+40° C
Melutaso	< 85 dBA

*) riippuen ala-aseman tyypistä ja korimäärästä (1/2-korinen)

**) riippuen ankkuroinnin tyypistä ja korimäärästä (1/2-korinen)



VOIFIN.01.18